

Mini O (CS-CV206-1A1WFR)

Cámara Wi-Fi de Internet para interiores de 720P



Introducción

Los productos EZVIZ han sido diseñados para su entretenimiento, comunicación, seguridad. Cuando instala la APLICACIÓN EZVIZ en su teléfono inteligente o tableta, los dispositivos EZVIZ se conectarán a la nube a través de su código QR y estarán inmediatamente en línea. Con EZVIZ puede hablar con sus seres queridos, ver el progreso de su hijo cuando no está, vigilar su hogar, interactuar con sus amigos de cuatro patas, prevenir accidentes domésticos.

Principales características



alta definición 720p



Admite ranura para tarjeta Micro SD, hasta 128 GB



Compatible con WiFi de 2,4 GHz.
(IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n)



Audio bidireccional



Verdadero día/noche, cambio automático,
compatibilidad con infrarrojos hasta 25
(7,5 metros)



Grabación segura en la nube* (Opcional)

Dimensión



Accesorios (Referencia)



Adaptador de corriente



Guía de inicio rápido



Espuma de espuma



Placa metálica



Cable USB

Especificaciones

Modelo	CS-CV206-1A1WFR
Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de escaneo progresivo HD de 1/4" y 1MP
Más velocidad	Shuer autoadaptativo
Lente	2,8 mm a F2,5, ángulo de visión: 92° (horizontal), 111° (diagonal)
Montura del lente	M12
día y noche	Filtro de corte IR con interruptor automático
DNR	DNR 3D
WDR	WDR digital
Compresión	
Compresión de video	H.264
Tipo H.264	Perfil principal
Bitrate de vídeo	HD; equilibrio; y fluidez. Adapte la tasa de bits.
Compresión de audio	CAA
Tasa de bits de audio	Autoadaptarse
Imagen	
máx. Resolución	1280 × 720
Cuadros por segundo	Máx. autoadaptable: 15fps
Imagen enviada	Brillo, contraste, saturación, etc.(configurar a través del estudio EZVIZ)
CLB	Apoyo
Red	
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (máx. 128G)
Alarma inteligente	Detección de luna
Configuración de una tecla	Configuración inteligente(Configuración Wi-Fi One Push)
Protocolo	Protocolo propietario de la nube Ezviz
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube Ezviz
Función general	An-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Mirror Image, Password Protecon, Watermark
Wifi	
Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Dra.
Rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda ancha	Soporte 20MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Velocidad de transmision	11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 150 Mbps
General	
Condiciones de funcionamiento	14 °F a 122 °F (-10°C~ 50°C), Humedad 95% o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	CC 5V±10%
Consumo de energía	MÁX. 3W
Rango de infrarrojos	MÁX. 7,5 metros
Dimensiones (mm)	0,42 x 0,19 x 0,12 (128 mm x 58 mm x 38 mm)
Peso	0,265 libras (120 g)