

DS-2CE70DF3T-MF

Cámara de torreta fija ColorVu de 2 MP




- Imágenes de alta calidad con resolución de 2 MP, 1920 × 1080
- Imágenes en color 24/7 con apertura F1.0
- Imágenes claras contra la luz de fondo fuerte gracias a la tecnología WDR real de 130 dB
- La tecnología 3D DNR ofrece imágenes limpias y nítidas
- Lente focal fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
- Distancia de luz blanca de hasta 20 m para imágenes nocturnas brillantes
- Un puerto para cuatro señales conmutables (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Resistente al agua y al polvo (IP67)



Especificación

Cámara	
Sensor de imagen	CMOS de 2 megapíxeles
Sistema de señal	PAL/NTSC
Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
Cuadros por segundo	TVI: 1080p@25fps /30fps CVI: 1080p@25fps /30fps AHD: 1080p a 25 fps /30 fps CVBS: PAL/NTSC
mín. Iluminación	0.0005 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux con luz blanca ON
Tiempo de obturación	PAL: 1/25 s a 1/50 000 s; NTSC: 1/30 s a 1/50 000 s
Obturador lento	máx. 16 veces
Lente	Lente fija de 2,8 mm, 3,6 mm, 6 mm
Campo de visión	2,8 mm, FOV horizontal: 98°, FOV vertical: 52°, FOV diagonal: 116° 3,6 mm, FOV horizontal: 77°, FOV vertical: 42°, FOV diagonal: 91° 6 mm, FOV horizontal: 51°, FOV vertical: 28°, FOV diagonal: 59°
Montura del lente	M12
Alarma de luz día y noche	Alarma de luz sólida (luz blanca) Color
WDR (amplio rango dinámico)	≥130dB
Ajuste de ángulo	Panorámica: 0° a 360°, Inclinación: 0° a 75°, Rotación: 0° a 360°
Menú	
Luz blanca	Apagado automático
Modo de imagen	STD/HIGH-SAT/HIGHLIGHT
CAG	SÍ
Modo Día/Noche	Color
Balance de blancos	Manual de auto
Modo AE (exposición automática)	WDR, BLC, LLC, Global, HLS
Máscara de privacidad	4 máscaras de privacidad programables
Detección de movimiento	4 áreas de movimiento programables
Reducción de ruido	DNR 3D/DNR 2D
Idioma	inglés
Función	Brillo, contraste, espejo, corrección de píxeles defectuosos, nitidez, antibandas, luz inteligente
Modo de iluminación	Luz blanca
Interfaz	
Salida de vídeo	Conmutable TVI/AHD/CVI/CVBS
General	
Condiciones de operación	- 40 °C a 60 °C (-40 °F a 140 °F), Humedad: 90 % o menos (sin condensación)
Fuente de alimentación	12 V CC ± 25 %, * Se recomienda utilizar un adaptador de corriente para suministrar energía a una cámara.
Consumo	máx. 2,9 vatios
Nivel de protección	IP67
Material	Metal
Rango de luz blanca	hasta 20m
Comunicación	HIKVISION-C
Dimensión	Φ 85,1 mm × 77,62 mm (Φ 3,35" × 3,05")
Peso	Aprox. 311,5 g (0,69 libras)

Dimensión



Accesorio



DS-1280ZJ-XS







DS-1272ZJ-110-TRS



DS-1275ZJ-SUS



DS-1276ZJ-SUS



Distributed by
Modelo disponible
 DS-2CE70DF3T-MF

HIKVISION®

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
 Hangzhou 310051, China
 T +86-571-8807-5998
 overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
 T +1-909-895-0400
 sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
 T +61-2-8599-4233
 salesau@hikvision.com

Hikvision India
 T +91-22-28469900
 sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
 T +1-866-200-6690
 sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
 T +662-275-9949
 sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
 T +31-23-5542770
 sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
 T +39-0438-6902
 info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
 T +55 11 3318-0050
 Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
 T +90 (216)521 7070- 7074
 sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
 T +601-7652-2413
 sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
 T +01628-902140
 sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
 Tel: +27 (10) 0351172
 sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
 T +33(0)1-85-330-450
 info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
 T +7-727-9730667
 nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
 T +84-974270888
 sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
 T +971-4-4432090
 salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
 T +65-6684-4718
 sg@hikvision.com

Hikvision Spain
 T +34-91-737-16-55
 info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
 T +99-87-1238-9438
 uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
 T +852-2151-1761
 info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
 T +7-495-669-67-99
 saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
 T +82-(0)31-731-8817
 sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
 T +48-22-460-01-50
 info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
 T +62-21-2933759
 Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
 sales.colombia@hikvision.com