

HIKVISION

Serie DS-K1801s

Lector de tarjetas



MODELOS DISPONIBLES

DS-K1801E	DS-K1801EK	Lector de tarjetas EM
DS-K1801M	DS-K1801MK	lector de tarjetas mifare

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- PC + carcasa de material ABS
- Diseño de botón de pantalla de luz azul (DS-K1801EK y DS-K1801MK)
- Estándar IP65
- Protocolo Wiegand (w26, w34)
- Admite reconocimiento de tarjetas de identificación y lectura de números de tarjetas de identificación (DS-K1801E y DS-K1801EK) Admite reconocimiento de tarjetas Mifare y lectura de números de tarjetas Mifare (DS-K1801M y DS-K1801MK)
- Admite métodos de autenticación como tarjeta y tarjeta y contraseña (DS-K1801EK y DS-K1801MK)
- Admite la apertura de la puerta deslizando la tarjeta (DS-K1801E y DS-K1801M) Diseño de vigilancia
- Diseño resistente a altas/bajas temperaturas (-20°C a + 65°C)

ESPECIFICACIONES

Modelo Parámetros	DS-K1801E	DS-K1801EK	DS-K1801M	DS-K1801MK
Fuente de alimentación	12 V CC, 0,15 A			
Consumo	≤1.6W			
Procesador	8 bits			
Tarjeta de lectura	Tarjeta EM		Tarjeta Mifare	
<small>enlace ascendente</small> Comunicación Interfaz	Wiegand (W26/W34)			
Rango de lectura	≤50 mm (≤1,97")			
Alerta de audio	Localizador			
teclado	N / A	12 teclas (0 ~ 9, *, #)	N / A	12 teclas (0 ~ 9, *, #)
Indicador LED	Indicador de encendido; Indicador LED de estado			
Trabajando Temperatura	- 20 °C a +65 °C (-4 °F a +149 °F)			
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)			
Dimensiones	87 mm × 87 mm × 13,3 mm (3,43" × 3,43" × 0,52")			
Nivel de protección	IP 65			