

Serie DS-K1T606

Terminal de reconocimiento facial

El terminal de reconocimiento facial de la serie DS-K1T606 adopta un algoritmo de aprendizaje profundo, que ayuda a reconocer el rostro de forma más rápida y precisa. También admite múltiples modos de autenticación: rostro, tarjeta, huella digital, etc. El terminal de reconocimiento facial ayuda a administrar la apertura/cierre de la puerta, lo que puede aplicarse a los escenarios de edificios, empresas, industrias financieras y otras áreas importantes.



Modelos Disponibles

- DS-K1T606M
- DS-K1T606MF

Características

- Montaje en pared
- Pantalla táctil LCD de 5 pulgadas para mostrar la interfaz de operación, etc.
- Lente gran angular de 2 megapíxeles
- Amplio rango dinámico (WDR)
- Distancia de reconocimiento facial: 0,3 m a 1 m
- Procesador de alto rendimiento con algoritmo de aprendizaje profundo
- Capacidad para 3200 caras y 5000 huellas dactilares
 - * Solo el dispositivo que contiene el módulo de huellas dactilares admite funciones relacionadas con las huellas dactilares.
- Múltiples modos de autenticación
- Función de reconocimiento facial precisa y rápida. La duración del reconocimiento facial no es más de 1 segundo por persona y la tasa de precisión del reconocimiento facial es superior al 99%
- Aplica datos al dispositivo a través de TCP/IP o carga datos al dispositivo a través de la unidad flash USB
- Operación independiente
- Admite varios idiomas: inglés, tailandés, español y árabe
- Estado de asistencia compatible: registro de entrada, salida, descanso, ingreso, entrada y salida de horas extra



- Transmite y guarda los resultados de la comparación y las imágenes capturadas al software del cliente u otros
- Gestión de dispositivos, búsqueda de registros y configuración de parámetros a través del dispositivo
- Se conecta a un lector de tarjetas externo a través del protocolo RS-485
- Se conecta al controlador de acceso externo a través del protocolo RS-485 y el protocolo Wiegand
- Se conecta a la unidad de control de puerta segura para evitar que la puerta se abra cuando se destruye la terminal
- Indicaciones de voz
- Diseño de vigilancia para proteger el dispositivo y asegurar que el dispositivo funcione correctamente.

*** Los productos de reconocimiento biométrico no son 100% aplicables a entornos anti-spoofing. Si necesita un nivel de seguridad más alto, use múltiples modos de autenticación.**

Especificación

Modelo	DS-K1T606M	DS-K1T606MF
Sistema operativo	linux	
pantalla LCD	pantalla táctil LCD de 5 pulgadas; resolución: 480 × 800	
Cámara	2 megapíxeles; WDR; lente gran angular	
Duración del reconocimiento facial 1:N	≤ 1s/persona	
Tasa de precisión del reconocimiento facial	≥ 99%	
Distancia de reconocimiento facial	0,3 m a 1 m	
Capacidad de la cara	3200	
Capacidad de huellas dactilares	/	5000
Capacidad de la tarjeta	5000	
Capacidad de eventos	100,000	
Modo de comunicación	Interfaz de red autoadaptable de 10/100 Mbps; Wifi	
Interfaz	RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 1, bloqueo × 1, botón de salida × 1, sabotaje × 1, entrada de alarma × 2, salida de alarma × 1, contacto de puerta × 1	
Fuente de alimentación	12 VDC/2 A (alimentación centralizada)	
Temperatura de trabajo	- 20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)	
Método de instalación	Montaje en pared (con/sin caja eléctrica)	
Dimensiones	281,5 mm × 113 mm × 45 mm (11,08" × 4,45" × 1,77")	
Situación de la aplicación	Interior; exterior	
Nivel de protección	IP65	

*** Está prohibido exponer el equipo a la luz solar directa, baja ventilación o fuente de calor como un calentador o radiador (el desconocimiento puede causar peligro de incendio).**

*** Para dispositivos con módulo de huellas dactilares, sugerimos que no instale el dispositivo al aire libre.**

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com