

Serie DS-K1T801s

Terminal de control de acceso

MODELOS DISPONIBLES

DS-K1T801E (solo tarjeta EM)

DS-K1T801M (solo tarjeta M1)



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- procesador de 32 bits
- Ajustes de gestión de operaciones independientes Máx. 3000
- configuraciones de número de tarjeta
- Admite el método de autenticación de tarjeta y tarjeta y contraseña Abre la puerta a través de la contraseña de la tarjeta si el método de autenticación es tarjeta Agrega hasta 3000 contraseñas de tarjeta
- Soporta botón de salida
- Admite tarjeta de identificación y lectura de número de tarjeta de identificación (DS-K1T801E) Admite tarjeta Mifare, lectura de número de tarjeta Mifare (DS-K1T801M) Diseño de vigilancia
- Los datos se pueden guardar permanentemente después del apagado

ESPECIFICACIONES

Modelo	DS-K1T801E	DS-K1T801M
Parámetros		
Procesador	32 bits	
Almacenamiento	Almacenamiento para 3000 información de tarjeta legal	
Tipo de tarjeta	Tarjeta EM	Tarjeta Mifare
Interfaz de entrada	Botón de salida × 1, sensor de puerta × 1	
Interfaz de salida	Timbre × 1, salida E-lock × 1	
Teclado	13 teclas (0-9, *, #, Timbre)	
Indicador LED	Poder/Estado	
mensaje de voz	Localizador	
Tensión de trabajo	12V CC	
corriente de trabajo	0.17A (sin Carga)	
Temperatura de trabajo	- 20 °C a 65 °C (-4 °F a 149 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90% (sin condensación)	
Dimensión	126,5 (largo) mm × 94,5 (ancho) mm × 24 (alto) mm (4,98" × 3,72" × 0,94")	