

DS-PWA64/96

HACHA PRO

AX PRO admite métodos de comunicación Wi-Fi, TCP/IP y GPRS/3G/4G. También es compatible con Hik-ProConnect, Hik-Connect, Hik IP Receiver, Hik IP Receiver Pro y Hik-Central, que es aplicable a los escenarios de mercado, tienda, casa, fábrica, almacén, oficina, etc.



Función clave

- Red TCP/IP, Wi-Fi y GPRS/3G/4G
- Protocolo inalámbrico de nueva generación: Tri-X/Cam-X
- Larga distancia de transmisión de RF
- Comunicación bidireccional con encriptación AES-128
- Conecta hasta 96 zonas/salidas inalámbricas (incluidas 48 PIRCAM), 48 llaveros inalámbricos, 4 repetidores, 6 sirenas, 8 lectores de etiquetas y teclados.

La capacidad varía según el modelo de dispositivo.

- Admite hasta 48 usuarios de red, incluidos 1 instalador, 1 administrador y 46 usuarios normales
- Mensaje de voz
- Configuración mediante cliente web, cliente móvil y Convergence Cloud
- La configuración de Hik-Connect y Hik-ProConnect depende del nivel de acceso del usuario
- Empuja la notificación de alarma a través de mensajes o llamadas telefónicas
- Ve videos en vivo de Hik-Connect
- Videoclips de alarma a través de correos electrónicos y APP
- Sube informes de alarmas a CRA
- Admite indicador LED para indicar el estado del sistema
- Batería de respaldo de litio de 4520 mAh
- Protocolo SIA-DC09 y admite formato de datos Contact ID y SIA
- Admite Hik-IP Receiver y Hik-IP Receiver Pro para comunicación ARC

Modelo disponible

- DS-PWA96-M-WB
- DS-PWA64-L-WB



Especificación

		HACHA PRO L	HACHA PRO M	
Básico	Frecuencia	433Mhz		
	Tipo inalámbrico	inalámbrico bidireccional		
	Seguridad inalámbrica	Frecuencia esperando 128 Cifrado AES		
	Zonas inalámbricas	hasta 64	hasta 96	
	Salidas inalámbricas	(Hasta 48 PIRCAM)	(Hasta 48 PIRCAM)	
	Lectores de etiquetas y teclados inalámbricos	Hasta 8		
	Sirenas inalámbricas	4 (2 Internos+2 Externos)	6 (3 Internos+3 Externos)	
	Llaveros inalámbricos	32	48	
	Repetidores inalámbricos	2	4	
	Etiquetas	32	48	
	PIRCAM	Soportado		
	CÁMARA IP a bordo Integración	Los clips 2*7s tienen su propio almacenamiento, no se anulan entre sí	Los clips 4*7s tienen su propio almacenamiento, no se anulan entre sí	
Usuario	Instalador	1		
	Administración	1		
	Usuarios	30	46	
Características clave del software	Áreas	dieciséis	32	
	mensaje de voz	Soportado		
	Altavoz incorporado	Soportado		
	Lector de etiquetas incorporado	N / A	Soportado	
	Estado de los LED	Armar/Desarmar, Alarma, Sabotaje, Falla, Nube, Energía		
	Registro de memoria almacenado	5000		
	Salida RS-232	Soportado		
	Herramientas de programación	Hik-Connect/Hik-ProConnect/Portal web/ IVMS4200/ Nube de convergencia		
	Actualización de firmware	APP Manual o Web		
	Modos de armado	Ausente/Quedarse		
	Armado/Desarmado Automático	Soportado		
	Temporizadores	Soportado		
	Armado Forzado con Zonas Abiertas	Soportado		
Diagnósticos de vía APP o Web	Soportado			
Comunicación	Puerto LAN	Soportado		
	wifi a bordo	Compatible (2,4G)		
	GPRS a bordo	Soportado	N / A	
	3/4G a bordo	N / A	Soportado	

	Ranura SIM	Individual (Micro SIM)	Doble (Micro SIM)
	notificación por mensaje de texto	Soportado	
	Llamada de voz de alarma	Soportado	
	protocolo ARC	SIA DC09 (SIA nivel 2, ID de contacto), ISUP, ISAPI (SDK) Hik-IP Receiver y Hik-IP Receiver Pro (Sur-Gard y Ademco 685) Admite verificación de video y control remoto	
	Aplicación de usuario para operar	Soportado	
	Aplicación de instalación para programación	Soportado	
	servidor web para mantenimiento (fuera de línea configuración)	Soportado	
Hardware	Batería en espera	12 horas	
	Fuente de alimentación	Fuente de alimentación incorporada	
	Paquete de baterías	Batería Li incorporada a bordo	
	Alojamiento	El plastico	
Automatización	Horarios	Interruptor de pared y relé y enchufe (tiene horario)	
Aprobaciones	CE/CC	Soportado	
	Rohs/alcance/RAEE	Soportado	
	FCC	Soportado	
	MCR	Soportado	
Otros	Temperatura de operacion	- 10 °C a +55 °C	
	Dimensión (ancho x alto x profundidad)	170,0 mm (6,7") x 170,0 (6,7") mm x 38,6 mm (1,5")	
	Peso	557,5 g (19,7 onzas)	

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
sateru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com