

## Serie iDS-7200HUI-M1/S DVR TURBO ACUSENSE

### Función clave

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 para todos los canales analógicos
- Protección perimetral basada en aprendizaje profundo
- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de vídeo HDTV/HD/CVI/AV/TV/IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 8/16 canales (hasta 8 MP)
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



### Compresión y Grabación

- Se puede habilitar H.265 Pro+ para mejorar la eficiencia de codificación y reducir los costos de almacenamiento de datos
- Grabación a una resolución de hasta 8 MP

### Almacenamiento y reproducción

- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros

### función inteligente

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo y protección perimetral (cruce de línea y detección de intrusión)
- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de vídeo) para cámaras IP analógicas e inteligentes

### Acceso a red y Ethernet

- Compatible con los principales productos dongle Wi-Fi del mercado
- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Límite de ancho de banda de salida configurable



## Especificación

Modelo	iDS-7204HUHI-M1/S	iDS-7208HUHI-M1/S
<b>Detección de movimiento 2.0<sup>1</sup></b>		
Análisis de personas/vehículos	<p>La detección de movimiento basada en el aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces;</p> <p>Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento;</p>	
<b>Protección perimetral<sup>1</sup></b>		
Análisis de personas/vehículos	Hasta 4 canales	
<b>Grabación</b>		
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Resolución de codificación	<p>Convencional:</p> <p>8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/ 3K a 12 fps/4 MP a 15 fps/8 MP Lite a 15 fps/3 MP a 18 fps</p> <p>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p><b>* : 8 MP a 8 fps solo está disponible para el canal 1, 8 MP Lite solo está disponible para el canal 2 al canal 4.</b></p>	<p>Convencional:</p> <p>8 MP a 8 fps/5 MP a 12 fps/ 3K a 12 fps/ 4 MP a 15 fps/3 MP a 18 fps</p> <p>1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>
	<p>Sub corriente:</p> <p>WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>	
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 10 Mbps	
Doble flujo	Apoyo	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión de audio	G.711u	
Tasa de bits de audio	64 kbps	
<b>Vídeo y Audio</b>		
entrada de vídeo IP <sub>2</sub>	2 canales (hasta 6 canales)	4 canales (hasta 12 canales)
	<p>Modo IP mejorado en:</p> <p>4 canales (hasta 8 canales), cada uno hasta 4 Mbps</p>	<p>Modo IP mejorado en:</p> <p>8 canales (hasta 16 canales), cada uno hasta 4 Mbps</p>
	<p>Resolución de hasta 8 megapíxeles</p> <p>Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264</p>	
Entrada de vídeo analógico	4 canales	8 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron	
Entrada HDTV1	<p>8 MP a 15 fps, 5 MP a 20 fps, 3K a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 3 MP a 18 fps, 1080p30, 1080p a 25 fps, 720p a 60 fps, 720p a 50 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps</p>	<p>8MP @ 15fps , 5MP@20fps , 3K@20fps , 4MP @ 30fps , 4MP @25fps , 3MP @ 18fps, 1080p@ 30fps, 1080p@ 25fps, 720p@ 60fps, 720p@ 50fps, 720p@ 30fps, 720p a 25 fps</p>
Entrada AHD	5MP@ 20fps , 4MP@ 25fps, 4MP@ 30fps, 1080p@ 25fps, 1080p@ 30fps, 720p@ 25fps, 720p@ 30fps	
Entrada HDCVI	5 MP a 20 fps, 4 MP a 25 fps, 4 MP a 30 fps, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps	

<b>entrada CVBS</b>	PAL/NTSC	
<b>Salida CVBS</b>	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
<b>salida vga</b>	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60Hz	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60Hz
<b>salida HDMI</b>	1 canal, 2K (2560 × 1440)/60 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60Hz	1 canal, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60Hz
<b>Modo de salida de vídeo</b>	Salida simultánea HDMI/VGA	
<b>Entrada de audio:</b>	1 canal (hasta 4 canales es opcional), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal (hasta 8 canales son opcionales), RCA (2,0 Vpp, 1 KΩ)
	4 canales por cable coaxial	8 canales por cable coaxial
<b>Salida de audio</b>	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
<b>Audio bidireccional</b>	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la entrada de audio)	
<b>Reproducción sincronizada</b>	4 canales	8 canales
<b>Red</b>		
<b>Conexiones remotas</b>	32	64
<b>protocolos de red</b>	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
<b>Interfaz de red</b>	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100/1000 Mbps
<b>Wifi</b>	Conectable a la red Wi-Fi mediante dongle Wi-Fi a través de la interfaz USB	
<b>Interfaz auxiliar</b>		
<b>sata</b>	1 interfaz SATA	
<b>Capacidad</b>	Hasta 10 TB de capacidad para cada disco	
<b>Interfaz de serie</b>	RS-485 (semidúplex)	
<b>interfaz USB</b>	Panel frontal: 1 × USB 2.0	Panel frontal: 1 × USB 2.0
	Panel posterior: 1 × USB 2.0	Panel posterior: 1 × USB 3.0
<b>Entrada/salida de alarma:</b>	N/A (opcional para soporte)	
<b>General</b>		
<b>Fuente de alimentación</b>	12 V CC, 1,5 A	12 V CC, 2 A
<b>Consumo (sin disco duro)</b>	≤ 10W	≤ 15W
<b>Temperatura de trabajo</b>	- 10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)	
<b>Humedad de trabajo</b>	10% a 90%	
<b>Dimensión (An. × Pr. × Al.)</b>	315 × 242 × 45 mm (12,4 × 9,5 × 1,8 pulgadas)	
<b>Peso (sin HDD)</b>	≤ 1,16 kg (2,6 libras)	≤ 2 kg (4,4 libras)


**Nota:**

1: La detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que la otra no esté disponible.

2: El modo IP mejorado puede estar en conflicto con eventos inteligentes (detección de movimiento 2.0 y protección perimetral) u otras funciones, consulte el manual del usuario para obtener más detalles.

3: El número de entradas de audio y entrada/salida de alarma puede ser opcional. La etiqueta en el paquete describirá la entrada de audio y los parámetros de entrada/salida de alarma. Por ejemplo, "4A+8/4ALM" significa que su dispositivo tiene 4 entradas de audio, 8 entradas de alarma y 4 salidas de alarma. Si su dispositivo solo tiene 1 entrada de audio, es posible que la etiqueta no la describa.

## Interfaz física



\* : El panel posterior de iDS-7204HUHI-M1/S proporciona 4 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	ENTRADA DE VIDEO	7	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA
2	interfaz USB	8	Interfaz de red LAN
3	SALIDA DE VIDEO	9	Interfaz serie RS-485
4	Interfaz HDMI	10	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	interfaz vga	11	TIERRA
6	SALIDA DE AUDIO, conector RCA		

## Modelo disponible

iDS-7204HUHI-M1/S, iDS-7208HUHI-M1/S

Distributed by



### Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,  
Hangzhou 310051, China  
T +86-571-8807-5998  
overseasbusiness@hikvision.com

**Hikvision USA**  
T +1-909-895-0400  
sales.usa@hikvision.com

**Hikvision Australia**  
T +61-2-8599-4233  
salesau@hikvision.com

**Hikvision India**  
T +91-22-28469900  
sales@pramahikvision.com

**Hikvision Canada**  
T +1-866-200-6690  
sales.canada@hikvision.com

**Hikvision Thailand**  
T +662-275-9949  
sales.thailand@hikvision.com

**Hikvision Europe**  
T +31-23-5542770  
sales.eu@hikvision.com

**Hikvision Italy**  
T +39-0438-6902  
info.it@hikvision.com

**Hikvision Brazil**  
T +55 11 3318-0050  
Latam.support@hikvision.com

**Hikvision Turkey**  
T +90 [216]521 7070- 7074  
sales.tr@hikvision.com

**Hikvision Malaysia**  
T +601-7652-2413  
sales.my@hikvision.com

**Hikvision UK & Ireland**  
T +01628-902140  
sales.uk@hikvision.com

**Hikvision South Africa**  
Tel: +27 [10] 0351172  
sale.africa@hikvision.com

**Hikvision France**  
T +33[0]1-85-330-450  
info.fr@hikvision.com

**Hikvision Kazakhstan**  
T +7-727-9730667  
nikia.panfilov@hikvision.ru

**Hikvision Vietnam**  
T +84-974270888  
sales.vt@hikvision.com

**Hikvision UAE**  
T +971-4-4432090  
salesme@hikvision.com

**Hikvision Singapore**  
T +65-6684-4718  
sg@hikvision.com

**Hikvision Spain**  
T +34-91-737-16-55  
info.es@hikvision.com

**Hikvision Tashkent**  
T +99-87-1238-9438  
uzb@hikvision.ru

**Hikvision Hong Kong**  
T +852-2151-1761  
info.hk@hikvision.com

**Hikvision Russia**  
T +7-495-669-67-99  
saleru@hikvision.com

**Hikvision Korea**  
T +82-(0)31-731-8817  
sales.korea@hikvision.com

**Hikvision Poland**  
T +48-22-460-01-50  
info.pl@hikvision.com

**Hikvision Indonesia**  
T +62-21-2933759  
Sales.Indonesia@hikvision.com

**Hikvision Colombia**  
sales.colombia@hikvision.com

04280002010918