

Serie iDS-7200HQHI-M2/S DVR TURBO ACUSENSE

Función clave

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo 2.0 para todos los canales analógicos
- Protección perimetral basada en aprendizaje profundo
- Compresión de vídeo H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
- Entradas de vídeo HDTVI/AHD/CVI/CVBS/IP
- Audio por cable coaxial
- Entradas de cámara IP de hasta 12/24 canales (hasta 6 MP)
- Hasta 10 TB de capacidad por HDD



Compresión y Grabación

- La compresión de video H.265 Pro+ mejora la eficiencia de codificación y reduce los costos de almacenamiento de datos
- Grabación de canal completo con una resolución de hasta 1080p

Almacenamiento y reproducción

- Dos interfaces SATA
- Búsqueda inteligente para una reproducción eficiente
- Admite el almacenamiento en la nube de terceros

función inteligente

- Detección de movimiento basada en aprendizaje profundo y protección perimetral (cruce de línea y detección de intrusión)
- Admite múltiples eventos VCA (Análisis de contenido de video) para cámaras IP analógicas e inteligentes

Acceso a red y Ethernet

- Compatible con los principales productos dongle Wi-Fi del mercado
- Hik-Connect y DDNS (Dynamic Domain Name System) para una fácil gestión de la red
- Límite de ancho de banda de salida configurable



Especificación


Modelo	iDS-7208HQHI-M2/S	iDS-7216HQHI-M2/S
Detección de movimiento 2.0¹		
Análisis de personas/vehículos	<p>La detección de movimiento basada en el aprendizaje profundo 2.0 está habilitada de forma predeterminada para todos los canales analógicos, puede clasificar humanos y vehículos, y reduce extremadamente las falsas alarmas causadas por objetos como hojas y luces;</p> <p>Se admite la búsqueda rápida por objeto o tipo de evento;</p>	
Protección perimetral¹		
Análisis de personas/vehículos	Hasta 4 canales	
Grabación		
Compresión de video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264	
Resolución de codificación	<p>Convencional:</p> <p>Cuando el modo 1080p Lite no está habilitado: Para acceso a transmisión de 4 MP:</p> <p>4 MP ligero a 15 fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/ CIF@25 fps (P)/30 fps (N) Para acceso a transmisión de 3 MP: 3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF@15 fps</p> <p>Para el acceso a la transmisión de 1080p:</p> <p>1080p/ 720p a 15 fps; VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>Para acceso a transmisión de 720p: 720p/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p> <p>Cuando el modo 1080p Lite está habilitado:</p> <p>4 MP ligero/3 MP a 15 fps; 1080p lite/720p lite/VGA/WD1/4CIF/ CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>	
	<p>Sub corriente:</p> <p>WD1/ 4CIF a 12 fps; CIF a 25 fps (P)/30 fps (N)</p>	
Bitrate de vídeo	32 Kbps a 6 Mbps	
Doble flujo	Apoyo	
tipo de transmisión	Vídeo, vídeo y audio	
Compresión de audio	G.711u	
Tasa de bits de audio	64 kbps	
Vídeo y Audio		
entrada de vídeo IP ₂	2 canales (hasta 10 canales)	2 canales (hasta 18 canales)
	Modo IP mejorado en:	Modo IP mejorado en:
	4 canales (hasta 12 canales), cada uno hasta 4 Mbps	8 canales (hasta 24 canales), cada uno hasta 4 Mbps
	Resolución de hasta 6MP	
	Admite cámaras IP H.265+/H.265/H.264+/H.264	
Entrada de vídeo analógico	8 canales	16 canales
	Interfaz BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatible con conexión coaxitron	
Entrada HDTV1	<p>3K a 20 fps, 4 MP a 30 fps, 4 MP a 25 fps, 3 MP a 18 fps, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 60 fps, 720p a 50 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps</p> <p>* : La entrada de señal de 3 MP solo está disponible para el canal 1/2 de iDS-7208HQHI-M2/S y para el canal 1/2/3/4 de iDS-7216HQHI-M2/S.</p>	
Entrada AHD	4MP @ 25fps, 4MP@ 30fps, 1080p@ 25fps, 1080p@ 30fps, 720p@ 25fps, 720p@ 30fps	
Entrada HDCVI	4MP @ 25fps, 4MP@ 30fps, 1080p@ 25fps, 1080p@ 30fps, 720p@ 25fps, 720p@ 30fps	

entrada CVBS	PAL/NTSC	
Salida CVBS	1 canal, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolución: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480	
salida HDMI	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
salida vga	1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz	
Modo de salida de vídeo	Salida simultánea HDMI/VGA	
Entrada de audios	1 canal (hasta 8 canales son opcionales), RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ)	1 canal (hasta 16 canales es opcional), RCA (2,0 Vpp, 1 KΩ)
	8 canales por cable coaxial	16 canales por cable coaxial
Salida de audio	1 canal, RCA (lineal, 1 KΩ)	
Audio bidireccional	1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (utilizando la primera entrada de audio)	
Reproducción sincronizada	8 canales	16 canales
Red		
Conexión remota	64	128
protocolo de red	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF	
Interfaz de red	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100 Mbps	1, interfaz Ethernet autoadaptable RJ45 10/100/1000 Mbps
Wifi	Conectable a la red Wi-Fi mediante dongle Wi-Fi a través de la interfaz USB	
Interfaz auxiliar		
sata	2 interfaces SATA, hasta 10 TB de capacidad para cada disco	
Interfaz de serie	RS-485 (semidúplex)	
interfaz USB	Panel frontal: 1 × USB 2.0;	Panel frontal: 1 × USB 2.0;
	Panel trasero: 1 × USB 2.0	Panel trasero: 1 × USB 3.0
Entrada/salida de alarma	N/A (opcional para soporte)	
General		
Fuente de alimentación	12 V CC, 2,5 A	12 V CC, 3,3 A
Consumo (sin HDD)	≤ 30W	≤ 40W
Temperatura de trabajo	- 10 °C a 55 °C (14 °F a 131 °F)	
Humedad de trabajo	10% a 90%	
Dimensión (An. × Pr. × Al.)	380 × 320 × 48 mm (15,0" × 12,6" × 1,9")	
Peso (sin HDD)	≤ 1,78 kg (3,9 libras)	≤ 2 kg (4,4 libras)

Nota:

- 1: La detección de movimiento 2.0 y la protección perimetral no se pueden habilitar al mismo tiempo. Habilitar una función hará que la otra no esté disponible.
- 2: El modo IP mejorado puede estar en conflicto con eventos inteligentes (detección de movimiento 2.0 y protección perimetral) u otras funciones, consulte el manual del usuario para obtener más detalles.
- 3: El número de entradas de audio y entrada/salida de alarma puede ser opcional. La etiqueta en el paquete describirá la entrada de audio y los parámetros de entrada/salida de alarma. Por ejemplo, "4A+8/4ALM" significa que su dispositivo tiene 4 entradas de audio, 8 entradas de alarma y 4 salidas de alarma. Si su dispositivo solo tiene 1 entrada de audio, es posible que la etiqueta no la describa.

Interfaz física



* : El panel posterior de iDS-7208HQHI-M2/S proporciona 8 interfaces de entrada de video.

No.	Descripción	No.	Descripción
1	ENTRADA DE VIDEO	7	ENTRADA DE AUDIO, conector RCA
2	interfaz USB	8	Interfaz de red LAN
3	SALIDA DE VIDEO	9	Interfaz serie RS-485
4	Interfaz HDMI	10	Entrada de alimentación de 12 VCC
5	interfaz vga	11	TIERRA
6	SALIDA DE AUDIO, conector RCA		

Modelo disponible

iDS-7208HQHI-M2/S, iDS-7216HQHI-M2/S

Distributed by



Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 [216]521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 [10] 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33[0]1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

04280002010918