

CS-C8C (1080P, 4 mm)

CS-C8C (1080P, 6mm)

Cámara doméstica inteligente - Cámara PT para exteriores



producción

Los productos han sido diseñados para su entretenimiento, unificación y seguridad.

Cuando instale la APLICACIÓN EZVIZ en un teléfono inteligente o tableta, los dispositivos EZVIZ se conectarán a ud a través de su código QR y serán inmediatamente en línea. Estafa

, puede ver el progreso de su hijo cuando no está, con la vista puesta en su casa, interactuar con sus amigos de cuatro patas en caso de accidentes domésticos.

Características principales



Panorámica e inclinación motorizada 360°
cobertura visual



Visión nocturna en color



Captación de audio



Detección de forma humana con IA



Protección IP65 contra el polvo y el agua



Visión nocturna en blanco y negro
(Hasta 100 empanadas / 30 m)

Dimensiones



Especificaciones

modelos	CS-C8C (1080P)
camara	
sensor de imagen	Obturador autoadaptable CMOS de escaneo
Velocidad de obturacion	progresivo de 1/2.7"
lentes	4 mm@F1.6 , angulo de vision: 87° (horizontal), 105° (diagonal) 6 mm@F1.6 , ángulo de visión: 55° (horizontal), 66° (diagonal)
Ángulo PT	Cacerola: 352°, Inclinación: 95°
iluminación mínima	0.2 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux con IR
montura del lente	M12
día y noche	Filtro de corte IR con detector magnetico
DNR	DNR 3D
WDR	WDR digitales
Visión nocturna en blanco y negro	30 m / 100 empanadas
Audio Video	
máx. Resolucion	1920 × 1080
cuadros por segundo	Máx.: 30 fps; Autoadaptativo durante la transmisión de red Smart H.265 /
Compresion de video	H.264
Tipo H.265	Perfil Principal
Bitrate de vídeo	Ultra-HD; Alta definición; Estándar. Tasa de bits adaptable.
Tasa de bits de audio	Autoadaptativo
máx. tasa de bits	2Mbps
rojo	
Wi-Fi Estándar	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
rango de frecuencia	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Canal de Banda Ancha	compatible con 20 MHz
Seguridad	WEP de 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK 11b: 11 Mbps,
Velocidad de transmisión	11g: 54 Mbps, 11n: emparejamiento AP de 72 Mbps
Emparejamiento de Wi-Fi	
Protocolo	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
Protocolo de interfaz	Protocolo propietario de la nube EZVIZ
cableada roja	RJ45×1 (puerto Ethernet adaptable 10M/100M)
Función	
alarma inteligente	Detección humana con IA
Área de alerta personalizada	apoyos
Audio	Porta microfono
funciones generales	Anti-parpadeo, flujo dual, latido del corazón, protección con contraseña, marca de agua
Almacenamiento	
almacenamiento local	Ranura para tarjeta Micro SD (máx. 256G)
almacenamiento en la nube	Almacenamiento en la nube EZVIZ
General	
Condiciones de operacion	- 30°C~ 60°C(14°F a 113°F), humedad 95% o menos (sin condensación) IP65
Grado de PI	
fuentes de alimentacion	CC 12V / 1A
El consumo de energia	MÁX. 6W
Dimensiones	158mm x 157mm x 149mm
Dimensiones del embalaje	197 mm x 185 mm x 205 mm Producto:
Peso	510 g (1,12 libras) Con paquete: 885g (1.95 lbs)